

	BAGAR AIRLISS J LIGHT	BAGAR AIRLISS J	BAGAR AIRLISS SG	BAGAR AIRLISS LIGHT	BAGAR AIRLISS G	BAGAR AIRLISS C	BAGAR AIRLISS F	BAGAR K
<b>Gebruik</b>								
Vorbereitung			■	■	■	■	■	■
Gladstrijken	■	■		■	■	■		■
Afwerking	■	■		■	■	■	■	
Behandeling van voegenbanden	■	■		■	■	■		
Druppelafwerking								■
<b>Ondergrond*</b>								
Beton	■		■	■	■	■	■	■
Cellenbeton	■		■	■	■	■	■	■
Baksteen	■		■	■	■	■	■	■
Bouwblokken	■		■	■	■	■	■	■
Cement- en afpleisterplamuur	■		■	■	■	■	■	■
Gips en gipsplaat	■		■	■	■	■	■	■
Kartonhoudende pleisterplaat	■	■	■	■	■	■	■	■
Oude verflagen	■		■	■	■	■	■	■
Glasvezelbehang	■		■	■	■	■	■	■
Vooraf geïmpregneerd hout en derivaten	■		■	■	■	■	■	■
BAGAR® of PRESTONETT® plamuur	■		■	■	■	■	■	■
<b>Afwerking/te bewerken met</b>								
Plamuur van het BAGAR® gamma	■	■	■	■	■	■	■	■
Lichte muurbekleding	■	■	■	■	■	■	■	■
Matte verf	■	■	■	■	■	■	■	■
Halfglanzende verf	■	■	■	■	■	■	■	■
Glanzende verf	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Technische informatie</b>								
Maximum aanbrengdikte	3 mm	3 mm (smalle boorden)	6 mm	3 mm	5 mm	2 mm	1 mm	1 tot 2 mm
Gemiddeld verbruik	0,45 kg/ml	Plamuren : 0,8 kg/m <sup>2</sup> Voegenband : 0,350 kg/ml	1 tot 2,5 kg/m <sup>2</sup>	1,26 kg/m <sup>2</sup>	0,8 tot 1,5 kg/m <sup>2</sup>	0,6 tot 1 kg/m <sup>2</sup>	0,6 kg/m <sup>2</sup>	1,8 kg/m <sup>2</sup>
Aanbevolen mondstukken	Plamuurstoestel Airless toestel	-	6 tot 10 Ø	-	5 tot 6 Ø	-	-	5 tot 6 Ø
Brandklassering - PV beschikbaar op aanvraag	0,031" - 0,035" ; 50° - 60°	0,027" - 0,031" ; 50° - 60°	≥ 0,035" ; 50° - 60°	0,031" - 0,035" ; 50° - 60°	0,027" - 0,033" ; 50° - 60°	0,027" - 0,031" ; 50° - 60°	0,023" - 0,027" ; 50° - 60°	-
Verpakking	Klassering in voorbereiding	Euroclass A2-S1, d0	M0 op M0	Klassering in voorbereiding	Euroclass A2-S1, d0	M0 op M0	M0 op M0	Klassering in voorbereiding
	Plastic emmer van 20 kg	Plastic emmer van 25 kg	Plastic zak van 20 kg met handvat Plastic emmer van 20 kg	Plastic zak van 15 L met handvat	Plastic zak van 25 kg met handvat Plastic emmer van 25 kg	Plastic zak van 25 kg met handvat Plastic emmer van 25 kg	Plastic zak van 25 kg met handvat Plastic emmer van 25 kg	Plastic zak van 25 kg met handvat
Materiaal								
Aanbevolen uitrusting								

Beissier SAS • RCS Meur 916350228 • niet-contractuele foto's en beschrijvingen • 03/2015



**BINNENPLAMUUR IN PASTA VOOR GEMECHANISEERD SPUITEN**



De professionele oplossing voor spuitplamuur

\* De ondergrond moet zuiver, droog en schoon zijn en gebruiksklaar gemaakt zijn volgens de normen en DTU (59.1 en 59.4) van toepassing op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Raadpleeg de technische fiche of de FDS voor alle bijkomende informatie.



### BAGAR® AIRLISS J LIGHT

#### Plamuur voor het gladmaken en de behandeling van voegstrips

- ➔ Lichte plamuur voor het gladmaken en de behandeling van voegstrips, geschikt voor machinale afwerking met airless spuitmachine
- ➔ Manuele en mechanische airless toepassing of bazooka

Dikte van aanbrengen : **3 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic emmer 20 kg	24 emmers

#### De productvoordelen

- + Goed vullend
- + Zeer gemakkelijk aan te brengen: uitstekend uit te smeren
- + Gemakkelijk op te schuren
- + Behandeling van de voegstrips van pleisterplaten met kartonnen afwerking
- + Maakt het mogelijk om de pleisterplaat af te werken tot alle niveaus van oppervlaktekwaliteit (Q1-Q4)
- + Fijn

BEHANDELEN VAN VOEGSTRIPS



### BAGAR® AIRLISS LIGHT

#### Lichte plamuur voor uitvlakwerk en afwerking

- ➔ Lichte plamuur voor het gladmaken, geschikt voor machinale afwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **3 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 15 L	40 zakken

#### De productvoordelen

- + Goed vulvermogen
- + Zeer gemakkelijk aan te brengen: uitstekend uit te smeren
- + Gemakkelijk op te schuren
- + Behandeling van de voegstrips van pleisterplaten met kartonnen afwerking
- + Fijn

GLADMAKEN



### BAGAR® AIRLISS F

#### Afwerkplamuur

- ➔ Afwerkplamuur, geschikt voor machinale afwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **1 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 25 kg	40 zakken
plastic emmer 25 kg	24 emmers



Verfplamuur - NF 446  
www.ecolabels.fr

#### De productvoordelen

- + Geen grondlaag nodig: 2 en 1
- + Gladmaken niet noodzakelijk: strak uitzicht, licht gespikkeld
- + Zeer fijn
- + Zeer wit
- + Kleuring via universele kleurstoffen zonder VOS (3% max)

AFWERKING



### BAGAR® AIRLISS J

#### Plamuur voor het gladmaken en de behandeling van voegstrips

- ➔ Plamuur voor het gladmaken en de behandeling van voegstrips, geschikt voor machinale afwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **3 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic emmer 25 kg	24 emmers

#### De productvoordelen

- + Polyvalente plamuur: gladmaken van oppervlakken en behandeling van voegstrips
- + Gemakkelijke positionering van de strook Houdt goed aan het plamuurmes
- + Weinig krimp
- + Gemakkelijk op te schuren
- + Manuele en mechanische toepassing (airless en bazooka)



### BAGAR® AIRLISS G

#### Plamuur voor uitvlakwerk en afwerking

- ➔ Plamuur voor gladmaken en afwerking, geschikt voor machinale verwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **4 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 25 kg	40 zakken
plastic emmer 25 kg	24 emmers

#### De productvoordelen

- + Uitstekend evenwicht vullend / afwerking
- + Uitstekend uitsmeerbaar
- + Gemakkelijk op te schuren
- + Zeer wit
- + Zeer fijn
- + Handmatig en mechanisch aanbrengen (airless en spuitmachine)



Verfplamuur - NF 446  
www.ecolabels.fr



### BAGAR® K

#### Kalkpleister, om te egaliseren of met druppelafwerking, in spuitklare, watergedragen pasta

- ➔ Binnen: muren en plafonds
- ➔ Kan gladgestreken worden of in de ruwe spuittoestand gelaten worden voor een druppelatroon

Dikte van aanbrengen : **1 tot 2 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 25 kg	40 zakken

#### De productvoordelen

- + Zeer hard
- + Grote wrijvingsweerstand
- + Uitstekende hechting
- + Zeer wit
- + Groot dekkend vermogen volgens de certificering COT 83.00

DRUPPELAFWERKING



### BAGAR® AIRLISS SG

#### Plamuur voor uitvlakwerk

- ➔ Spuitplamuur voor uitvlakwerk, geschikt voor machinale verwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **6 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 20 kg	40 zakken
plastic emmer 20 kg	24 emmers

#### De productvoordelen

- + Goed vulvermogen
- + Uitstekend uitsmeerbaar
- + Gemakkelijk op te schuren
- + Fijn en wit
- + Handmatig en mechanisch aanbrengen (airless en spuitmachine)

VOORBEREIDING



### BAGAR® AIRLISS C

#### Plamuur voor gladmaken

- ➔ Plamuur voor gladmaken, geschikt voor machinale verwerking met airless spuitmachine
- ➔ Speciale airless methode

Dikte van aanbrengen : **2 mm**

Verpakking	Per pallet
plastic zak 25 kg	40 zakken
plastic emmer 25 kg	24 emmers

#### De productvoordelen

- + Goede kwaliteit/prijs verhouding
- + Lange bewerkijd
- + Uitstekend uitsmeerbaar
- + Wit

